



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

05/07/2012/DP

Акрис 3000 Силикон Грунтовка

препарат, предназначенный для грунтования под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

Область применения	Силиконовый препарат, предназначенный для грунтования под штукатурные массы. Акрис 3000 Силикон Грунтовка является компонентом системы утепления наружных стен – Акрис 3000 и Акрис 3000 W. Он может быть также использован для улучшения адгезии на основания, покрытые хорошо связанным малярным покрытием и минеральные основания (бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка).
Основные изделия	<p>преимущества – улучшает адгезию штукатурки к основанию</p> <p>– уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания</p> <p>– окрашен под цвет штукатурки</p> <p>– эффективно уменьшает возможность проявления оттенка цвета основания сквозь фактуру штукатурки</p> <p>– прекрасная паропроницаемость</p>
Цвет	Белый и цвета в компьютерной системе колеровки Color PRO
Внешний вид покрытия	Матовый

Технические характеристики

Критерий	Стандарт/Указания	Значение
Плотность 20±0,5°C, [г/см ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,77±0,09
Время высыхания покрытия при 23±2°C, [ч]	PN-C-81519	6 ч
Содержание твердых частиц, мин. [%веса]	PN-EN ISO 3251	75,9±7,6
Коэффициент проникновения водяного пара, [м]	EN ISO 7783-2	0,1 Большой Класс 1 (V1)
Водопроницаемость [кг/(м ² ·ч0,5)]	EN 1062-3	0,05 Малый класс 3 (W3)

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

05/07/2012/DP

Акрис 3000 Силикон Грунтовка

препарат, предназначенный для грунтования под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

	Предельное содержание ЛОС в соответствии с Директивой 2004/42/ЕС (кат. A/g/FW): 30 г/л (2010). Изделие содержит макс. 30 г/л.
Срок годности	24 месяца с даты изготовления
Метод покраски	Кисть, валик
Рекомендуемые инструменты	Валик Ławkowiec, валик Poliamid с пенной подкладкой DEKORAL GOLD
Расход	До 6 м ² /л при одном слое в зависимости от вида основания.
Рекомендуемое количество слоев	1
Подготовка основания	<p>Основание должно быть носким, обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического и химического типа (соль или коррозия). В случае, если такие пятна или высолы есть, необходимо применять специальные материалы, предназначенные для их ликвидации. Для защиты от высолов следует применять блокирующую грунтовку Bloker марки Dekoral Professional.</p> <p>Загрязнения, покрытия, плохо сцепленные с основанием (отслаивающиеся штукатурки или шелушащиеся лакокрасочные покрытия) и осыпающиеся покрытия следует удалить. В ситуации, когда неровности больше, чем 1 см полости следует заполнить выравнивающим раствором, а затем все выровнять. При меньших неровностях основание следует выровнять и загрунтовать соответствующей шпаклевкой (например Акрис 3000 Клей ZW). В случае нанесения препарата на свежие минеральные основания (как, например, цементная и цементно-известковая штукатурка) необходимо подождать мин. 4 недели. При применении грунтовки в системе утепления Акрис 3000 и Акрис 3000 W марки Dekoral Professional, основание (т. е. армирующий слой) необходимо выполнить в соответствии с технологией утепления наружных стен зданий. Грунтовку можно наносить на загрунтованные поверхности только после того как полностью высохнет армирующий слой, что при оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) наступает через 3–4 дня. При более низкой температуре и высокой относительной влажности время высыхания покрытия увеличивается.</p>

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

05/07/2012/DP

Акрис 3000 Силикон Грунтовка

препарат, предназначенный для грунтования под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

Покраска

Перед применением краску следует тщательно перемешать. В зависимости от потребностей препарат следует разбавить водой в количестве от 5 до 10% объема. Препарат следует наносить на основание с помощью широкой кисти или веревочного валика. Время высыхания нанесенного на основание слоя препарата (при температуре +20°C и при относительной влажности воздуха 55%) составляет прибл. 6 часов. Для получения оптимального цветового эффекта следует использовать препарат Акрис 3000 Силикон Грунтовка цвета похожего на цвет штукатурки Акрис 3000 Силикон марки Dekoral Professional. После окончания работ инструменты следует помыть водой.

Дополнительная информация

Во время нанесения и высыхания грунтовки относительная влажность воздуха не должна превышать 70%, а температура воздуха, основания и материала должна быть в диапазоне от +5°C до +25°C.

Следует избегать поверхностей под воздействием прямых солнечных лучей и сильного ветра. Чтобы защитить покрытие, которое еще не высохло, от сильного воздействия атмосферных факторов рекомендуется использование на лесах соответствующих защитных сеток. Изделие хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Водорастворимая краска, неустойчивая к морозу. Хранить при температуре выше 0°C в сухом, прохладном месте.

При некоторых цветах, указанных в компьютерной системе колеровки, некоторые серии продукта после покраски могут незначительно отличаться оттенком. Для того, чтобы избежать различий необходимо обработать всю поверхность, представляющую собой архитектурное целое в течение одного рабочего цикла с помощью продуктов из одной партии, номер которой указан на каждой упаковке. В случае с продуктами из разных партий рекомендуется их перемешать с целью унификации оттенка. Возможные поправки следует наносить методом «мокрым по мокрому». Перед нанесением продукта просьба проверить соответствие цвета согласно заказу во всех упаковках.

Подробная информация, касающаяся работ по утеплению, находится в руководстве ITB № 418/2007 и 447/2009.

Подробная информация содержится в Руководстве по применению Акрис 3000.

**Польская классификация 20.30.11.0
изделий и услуг (PKWiU)**

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

05/07/2012/DP

Акрис 3000 Силикон Грунтовка

препарат, предназначенный для грунтования под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000 и Акрис 3000 W

Стандарты и Сертификаты	Система Акрис 3000 соответствует требованиям стандарта: PN-EN13499:2005 - DZ-PPGDP-060-PL от 12.07.2012 Система Акрис 3000 W соответствует требованиям стандарта: PN-EN13500:2005 - DZ-PPGDP-061-PL от 12.07.2012 Институт керамики и строительных материалов Отдел стекла и строительных материалов в Кракове Центр сертификации и стандартизации
Рекомендации по технике безопасности и пожарной безопасности	Соблюдать рекомендации, указанные на упаковке. Подробная информация указана в Технической карте на сайте www.dekoralprofessional.pl
Упаковка	10 л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.