



## ГРУНТОМАЛЬ (GRUNTOMAL)

### грунтовка для дерева

#### Назначение:

Краска предназначена для первой прокраски предметов из дерева, деревопроизводных материалов, а также штукатурок, предварительно загрунтованных олифой. Применяется также для покраски стальных изделий загрунтованных антикоррозийными красками.

#### Особенности:

- Экономичность применения
- Превосходная прилипаемость к основанию
- Идеальная укрывистость
- Выравнивает поглащающую способность основания
- Уменьшает расход эмали

Цвет	белый
Степень блеска	гладкая
Вязкость, 20±2°C, [mPas]	820 ÷ 1040
Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]	1,70
Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя, 23±2°C (ст.3), [ч]	24
Следующий слой, [ч]	через 6
Способ нанесения	кисть, валик или краскопульт
Расход на один слой	до 12 м²/л
Разбавитель	растворитель для фталевых изделий общего назначения

#### Способ применения

#### Подготовка поверхности

С поверхности, предназначенной под покраску удалить загрязнения, неровности, обезжирить и высушить.

Стальные поверхности загрунтовать Антикоррозийным Грунтом Dekoral.

Деревянные и деревопроизводные поверхности загрунтовать Олифой или бесцветной Пропиткой Drewnochron.

Минеральные штукатурки – Олифой Drewnochron.

#### Нанесение:

Перед покраской продукт тщательно вымешать.

В случае необходимости разбавить растворителем для фталевых изделий общего назначения в кол. макс. 2% объема.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ул. Квидзыньска, 8; 51-416 Вроцлав  
тел. (071) 78-80-700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)



Красить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуемое количество слоев – 1-2. Следующие слои можно наносить через 6 часов.

### **Дополнительная информация**

Покраску проводить и сушить покрытие в темп. как минимум +5°C. Низкая температура и повышенная влажность удлинляют время высыхания покрытия.

После покраски инструменты вымыть растворителем для фталевых изделий общего назначения.

Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла, в закрытых помещениях.

### **Техника безопасности**

Легковоспламеняющееся вещество.

Хранить от детей.

Не сливать в канализацию.

В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла.

Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.

Следуйте инструкции на упаковке.

Подробная информация находится в Карте Безопасности.

**Стандарт:** ZN-PPGDP- 029

**Сертификаты:** Сертификат Государственного Института Гигиены

**Код PKWiU:** 24.30.12-29.00

**Срок годности:** 36 месяцев с даты изготовления

**Символ термометра:** 0°C ÷ +30°C

**Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/g/FR): 450 г/л (2007г.), 350 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 350 г/л.**

**Фасовка 3 л, 5л, 10л**

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав  
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)

[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)