

Акрис 3000 P

Универсальный препарат, предназначенный для грунтовки под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000

Область применения Акрис 3000 P – это универсальный препарат, предназначенный для грунтовки под штукатурные массы в системах утепления Акрис 3000. Рекомендуется в качестве грунтовки для штукатурок Акрис 3000 S-S, Акриловой и Минеральной. Продукт может также использоваться в качестве грунтовки под Мозаичную штукатурку марки Dekoral Professional и в качестве грунтовки под фасадные краски марки Dekoral Professional или для улучшения адгезии оснований, покрытых хорошо связанным малярным покрытием и минеральных оснований (бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка).

Основные преимущества – улучшает адгезию штукатурки к основанию

- уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
- окрашен под цвет штукатурки
- прекрасная паропроницаемость
- эффективно уменьшает возможность проявления оттенка цвета основания сквозь фактуру

штукатурки

Цвет Белый и цвета в компьютерной системе колеровки Color PRO

Внешний вид покрытия Матовый

Технические характеристики

Критерий	Стандарт/Указания	Значение
Плотность 20±0,5°C, [г/см ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,77
Время высыхания покрытия при 23±2°C, [ч]	PN-C-81519	6
Содержание твердых частиц, мин. [%веса]	PN-EN ISO 3251	80,2
Коэффициент проникновения водяного пара, [м]	EN ISO 7783-2	Большой Класс 1 (V ₁)

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.

Акрис 3000 P

Универсальный препарат, предназначенный для грунтовки под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000

	Пределное содержание ЛОС в соответствии с Директивой 2004/42/ЕС (кат. A/g/FW): 30 г/л (2010). Изделие содержит макс. 30 г/л.
Срок годности	24 месяца с даты изготовления
Метод покраски	Кисть, валик
Рекомендуемые инструменты	Валик Ławkowies, валик Poliamid с пенной подкладкой DEKORAL GOLD
Расход	До 6 м ² /л при одном слое в зависимости от вида основания.
Рекомендуемое количество слоев	1
Подготовка основания	<p>Основание должно быть носким, обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического и химического типа (соль или коррозия). В случае, если такие пятна или высолы есть, необходимо применять специальные материалы, предназначенные для их ликвидации. Для защиты от высолов следует применять блокирующую грунтовку Bloker марки Dekoral Professional.</p> <p>Загрязнения, покрытия, плохо сцепленные с основанием (отслаивающиеся штукатурки или шелушащиеся лакокрасочные покрытия) и осыпающиеся покрытия следует удалить. В ситуации, когда неровности больше, чем 1 см полости следует заполнить выравнивающим раствором, а затем все выровнять. При меньших неровностях основание следует выровнять и загрунтовать соответствующей шпаклевкой (например Акрис 3000 Клей ZW).</p> <p>В случае нанесения препарата на свежие минеральные основания (как, например, цементная и цементно-известковая штукатурка) необходимо подождать мин. 4 недели. После применения грунтовки Bloker это время может сократиться.</p> <p>При применении грунтовки в системе утепления АКРИС 3000 марки Dekoral Professional, основание (т. е. армирующий слой) необходимо выполнить в соответствии с технологией утепления наружных стен зданий. Грунтовку можно наносить на загрунтованные поверхности только после того как полностью высохнет армирующий слой, что при оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) наступает через 3–4 дня. При</p>

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несет ответственности на основании данной Технической карты.

Акрис 3000 Р

Универсальный препарат, предназначенный для грунтовки под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000

более низкой температуре и высокой относительной влажности время высыхания основания увеличивается.

Покраска

Перед применением краску следует тщательно перемешать. В зависимости от потребностей препарат следует разбавить водой в количестве от 5 до 10% объема. Препарат следует наносить на основание с помощью широкой кисти или веревочного валика. Время высыхания нанесенного на основание слоя препарата (при температуре +20°C и при относительной влажности воздуха 55%) составляет приibl. 6 часов. Для получения оптимального цветового эффекта следует использовать препарат Акрис 3000 Р цвета, похожего на цвет финишной штукатурки. После окончания работ инструменты следует помыть водой.

Дополнительная информация

Во время нанесения и высыхания грунтовки относительная влажность воздуха не должна превышать 70%, а температура воздуха, основания и материала должна быть в диапазоне от +5°C до +25°C.

Следует избегать поверхностей под воздействием прямых солнечных лучей и сильного ветра. Чтобы защитить покрытие, которое еще не высохло, от сильного воздействия атмосферных факторов рекомендуется использование на лесах соответствующих защитных сеток. Изделие хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Водорастворимая краска, неустойчивая к морозу. Хранить при температуре выше 0°C в сухом, прохладном месте.

При некоторых цветах, указанных в компьютерной системе колеровки, некоторые серии продукта после покраски могут незначительно отличаться оттенком. Для того, чтобы избежать различий необходимо обработать всю поверхность, представляющую собой архитектурное целое в течение одного рабочего цикла с помощью продуктов из одной партии, номер которой указан на каждой упаковке. В случае с продуктами из разных партий рекомендуется их перемешать с целью унификации оттенка. Возможные поправки следует наносить методом «мокрым по мокрому». Перед нанесением продукта просьба проверить соответствие цвета согласно заказу во всех упаковках.

Подробная информация, касающаяся работ по утеплению, находится в руководстве ITB № 418/2007 и 447/2009.

Подробная информация содержится в Руководстве по применению Акрис 3000, доступном на сайте www.profesjonalnefarby.pl, с которым следует ознакомиться прежде чем приступить к штукатурным работам.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

26/02/2014/DP

Акрис 3000 P

Универсальный препарат, предназначенный для грунтовки под штукатурные массы, компонент комплекта для выполнения утепления внешних стен системой Акрис 3000

Польская классификация 20.30.11.0
изделий и услуг (PKWiU)

Стандарты и Сертификаты Система Акрис 3000 соответствует требованиям стандарта: PN-EN 13499:2005 DZ-PPGDP-060-PL от 12.07.2012
Центр сертификации и стандартизации в Кракове, Аккредитация № 086 AC

Система Акрис 3000 W соответствует требованиям стандарта: PN-EN 13500:2005 DZ-PPGDP-061-PL от 12.07.2012
Центр сертификации и стандартизации в Кракове, Аккредитация № 086 AC

Рекомендации по технике безопасности и пожарной безопасности Соблюдать рекомендации, указанные на упаковке.
Подробная информация указана в Технической карте на сайте www.profesjonalnefarby.pl

Упаковка 10 л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска 8; 51-416 Вроцлав
тел. (071) 78 - 80 - 700 serwis.klienta@ppg.com

Дополнительная информация и актуальная документация доступна по бесплатному телефону горячей линии 801 11 33 11 www.profesjonalnefarby.pl

Информация, содержащаяся в данной Технической спецификации, подготовлена в соответствии с нашими самыми лучшими знаниями и она актуальна в момент её издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения. В связи с тем, что условия нанесения остаются вне контроля компании PPG Deco Polska Sp. z o.o., она не несёт ответственности на основании данной Технической карты.