

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
ИЗДЕЛИЯ



АКРИЛИТ W (AKRYLIT W)

Стойкая к стиранию акриловая краска

Назначение:

Акриловая латексная краска с повышенной стойкости к стиранию предназначена для декоративной покраски стен внутри помещений. Придает интерьеру эстетичный, матовый эффект.

Особенности:

стойкая к стиранию
высокая экономичность применения
супер укрывистость
долговечный эффект цветных стен

Цвет

компьютерной колеровочной системе

32 готовых цвета, а также цвета, доступные в

Степень блеска

матовая

Вязкость по Брукфилду, 20±2°C, [mPas]

6500 ÷ 9000

Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]

не больше 1,600

Сухой остаток [% веса]

не меньше 50,0

Количество слоев

1-2

Время высыхания слоя, 23±2°C, [ч]

2

Следующий слой, [ч]

через 2

Способ нанесения

кисть, валик или краскопульт

Расход на один слой

до 14 м²/л в зависимости от поглощающей

способности основания и насыщения цвета

Разбавитель

вода

Способ применения

Подготовка поверхности

Остатки клеевых красок необходимо удалить, а основание смыть водой.

Предназначенная под окраску поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли и трещин.

Свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (гипсовая штукатурка, гипсокартонные плиты, не крашенные ранее поверхности) необходимо загрунтовать грунтовкой Dekoral Aquagrunt.

Для выравнивания впитывающей способности основания рекомендуется применить

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав

тел. (071) 78 – 80 – 700



грунтовочную краску Dekoral Unicryl. Поверхности, покрашенные эмульсионными красками, необходимо вымыть водой с добавлением моющих средств.

Покраска

Краску перед употреблением тщательно размешать. Рекомендуемое количество слоев 1-2. В случае необходимости краску можно разбавить водой в количестве до 5%. Второй слой наносите после высыхания первого. После окончания покраски инструменты необходимо вымыть водой.

Дополнительная информация

Покраску производить при температуре от +5 °C до +30 °C. Свежую штукатурку можно красить через 3-4 недели после ее нанесения. Водоразбавляемый продукт, неустойчив к морозу. Хранить в темп. выше 0 °C.

Техника безопасности

Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.

Хранить от детей.

Не вдыхать паров распыленной жидкости.

В случае недостаточной вентиляции применять соответствующие средства индивидуальной защиты дыхательных путей.

В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Следуйте инструкции на упаковке.

Подробная информация находится в Карте Характеристики.

Стандарт: ZN-PPGDP-018

Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены

Соответствует требованиям стандарта PN-C-81914 Тип I (стойкие к мокрому истиранию)

в соответствии с PN-EN-13300

Код PKWiU: 20.30.11.0

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Символ термометра 0°C ÷ +30°C

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/a/FW): 75 г/л (2007г.), 30 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 30 г/л.

Фасовка 1л, 2,5 л, 3л, 5 л, 10л

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com

www.dekoral.pl